

DVR 4-canale stand-alone NV-DVR1004NET



Caracteristici

- SIMPLEX
- Sistem de operare pe LINUX
- Afisaj in timp real
- Viteza Inregistrare: pana la 25 fps
- compresie M-JPEG
- rezolutie inregistrare -640 (H) x 272 (V)
- intrare Video: 4 x BNC loop-through
- Telecomanda direct de la panoul frontal al DVR-ului
 - NOVUS® si camere Pelco PTZ
 - Control PTZ direct de la dispozitiv, de la distanta prin telecomanda in IR, sau prin retea
- Protocoale: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
- Suporta pana la 2 HDD-uri (max. 400 GB fiecare)
- Software: PC Viewer pentru vizualizarea si copierea unor parti din datele inregistrate pe HDD, DVR_Calc pentru estimarea timpului de inregistrare la parametrii dati
- Usor de folosit
- Alimentare: 100~240 VAC

Specificatii	Description
Mod de operare	SIMPLEX
Sistem de operare	Linux
Intrare Video	4 x BNC loop-through, 1.0 Vp-p/75 Ohm
Iesire video	1 iesire monitor principal (BNC)
Intrare Alarm	4
Iesire Alarm	1iesire releu
Viteza Inregistrare	Maxim 25 fps
Compresie	M-JPEG
Rezolutie Inregistrare	640 x 272
Mod de inregistrare	Time-lapse, Eveniment (Alarm si/sau Detectarea de miscare)
Viteza de afisare	100 fps (in timp real)
Afisajul	1, 4
Detectarea de miscare	2 grid-uri cu suprafete active si sensibile
Detectare pierdere semnal video	Da
Programarea inregistrarii	Mode (Time-lapse/Event/Off) & recording speed selection in different times of the day (timed to 1 h)
Cautarea inregistrarii	Functie de data/timp sau eveniment
Jurnal de evenimente	Maxim 64 evenimente memorate pentru fiecare HDD
Depozitare	Suporta pana la 2 IDE HDD-uri(max. 500 GB fiecare), 1 se instaleaza pe unitate(drive) cu inlocuire in timpul functionarii

Specificatii	Description
Backup	PC direct de pe HDD folosind softul PC Viewer, backup pe retea
Port-uri externe	1 x Ethernet – RJ-45 1 x RS-485 pentru camere PTZ
Functii PTZ	Direct de la dispozitiv prin retea (IE)
Protocol	Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
Control	Panou frontal sau pe retea
Programare	Afisaj in multiple limbi (OSD)
Software	DVR_Calc, PC-Viewer
Autentificare utilizator	Protejat prin parola
Auto System Recovery	Functia hardware WATCHDOG
Alimentare	100~240 VAC
Temperatura de lucru	0°C ~ 40°C
Umiditate	0 % ~ 80 % (non-condensing)
Dimensiuni (mm)	432 (W) x 55 (H) x 321 (D)
Greutate	4 kg
*	Lista zalecanych modeli i pojemności dysków dostępna w załączniku „Kompatybilne dyski”