

DVR 16-canale stad-alone NV-DVR216/CD



Caracteristici

- TRIPLEX: inregistrare simultana, monitorizare si networking
- Sistem de operare pe LINUX
- viteza Inregistrare : pana la 100 fps
- compresie JPEG 2000 (5 nivele)
- rezolutie Inregistrare:
 - * 720 (H) x 288 (V)
 - * 360 (H) x 288 (V)
- Suporta pana la 2 HDD-uri (max. 500 GB fiecare), 1 se instaleaza pe unitate(drive) cu inlocuire in timpul functionarii
- Programarea inregistrarii adaptata pentru fiecare zi cu posibilitatea stabilirii modului de inregistrare pentru fiecare
- functia de detectare a miscarii
- acces rapid la inregistrari
- control PTZ direct de la dispozitiv si telecomanda IR sau prin retea
- posibilitatea controlarii camerelor NOVUS echipate cu interfata RS-485
- Protocol: Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D
- functie inregistrare Alarmer
- arhivare fisiere pe CD sau prin retea
- CD-RW drive incorporat
- functie Network (monitorizare live, playback si arhivare)
- Usor de folosit, afisaj multiple limbi
- autentificare utilizator
- Alimentare: 12 VDC (alimentare inclusa 100~240 VAC/12 VDC)

Specificatii	Description
Mod de operare	DUPLEX/TRIPLEX (selectat din meniu)
Sistem de operare	Linux
Intrare Video	16 x BNC
Iesire video	1 iesire monitor principal (BNC), 1 iesire monitor spot (BNC)
Intrare Alarm	16
Iesire Alarm	1iesire releu
Viteza Inregistrare	Pana la 50fps pentru 720 (H) x 288 (V), pana la 100 fps pentru 360 (H) x 288 (V)
Compresie	JPEG 2000
Rezolutie Inregistrare	720 x 288, 360 x 288
Mod de inregistrare	Time-lapse, Eveniment (Alarm, Detectarea de miscare)
Viteza de afisare	Pana la 50fps pentru 720 (H) x 288 (V), pana la 100 fps pentru 360 (H) x 288 (V)
Afisajul	Ecran complet, 4, 9, 16, secvential, functia stop cadru, zoom digital al unui ecran ales
Detectarea de miscare	Ecran complet
Detectare pierdere semnal video	Da

Specificatii	Description
Programarea inregistrarii	Reglare individuala pentru fiecare zi /zi speciala (vacante etc.) per camera, posibilitatea combinarii diverselor moduri de inregistrare
Cautarea inregistrarilor	Dupa data/orasau eveniments (Detectarea de miscare, "Text-in")
Jurnal de evenimente	Pana la9990 evenimente
Depozitare	pana la 2 HDD-uri(max. 500 GB fiecare)
Backup	CD-R sau prin retea
CD-RW Drive	incorporat
Port-uri externe	1 x Ethernet – interfata RJ-45 1 x USB – pentru upgradarea softului 1 x RS-485 pentru camere PTZ
Functii PTZ	Control PTZ al camerelor direct de la dispozitiv sau via network
Protocol	Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D
Control	Panou frontal sau pe retea
Programare	Afisaj in multiple limbi (OSD)
Software	N-Viewer 200
Autentificare utilizator	Protejat prin parola (10 utilizatori)
Auto System Recovery	Functia hardware WATCHDOG
Alimentare	12 VDC (alimentare inclusa 100~240 VAC/12 VDC)
Consum	Approx. 72 W with 2 HDDs
Temperatura de lucru	0°C ~ 40°C
Umiditate	0 % ~ 80 % (non-condensing)
Dimensiuni (mm)	360 (W) x 70 (H) x 340 (D)
Greutate	3.5 kg
*	Lista zalecanych modeli i pojemności dysków dostępna w załączniku „Kompatybilne dyski”