

DVR 4-canale stand-alone NV-DVR404/CD



Caracteristici

- TRIPLEX: inregistrare simultana, monitorizare si networking
- Sistem de operare pe LINUX
- viteza Inregistrare: pana la 100 fps
- JPEG 2000 compresie (5 nivele)
- rezolutie Inregistrare:
 - 360 (H) x 288 (V)
 - 720 (H) x 288 (V)
- 1 HDD
- Programarea inregistrarii adaptata pentru fiecare zi cu posibilitatea stabilirii modului de inregistrare pentru fiecare
- functia de detectare a miscarii
- acces rapid la inregistrari
- control PTZ direct de la dispozitiv si telecomanda IR sau prin retea
- posibilitatea controlarii camerelor NOVUS echipate cu interfata RS-485
- Protocol: Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D
- tastaturi compatibile NV-KBD60 & NV-KBD30
- functie inregistrare Alarme
- arhivare fisiere pe CD sau prin retea
- CD-RW drive incorporat
- functie retea (monitorizare live, playback si arhivare)
- Afisaj in multiple limbi (OSD)
- autentificare utilizator
- Alimentare: 12 VDC (unitati alimentare incluse 100~240 VAC/12 VDC)

Specificatii	Description
Mod de operare	TRIPLEX
Sistem de operare	Linux
Intrare Video	4 x BNC
Iesire video	1 iesire monitor principal (BNC), 1 iesire de monitor spot (BNC)
Intrare Alarm	4
Iesire Alarm	1iesire releu
Viteza Inregistrare	Pana la 100 fps
Compresie	M-JPEG
Rezolutie Inregistrare	720 x 288, 360 x 288
Mod de inregistrare	Time-lapse, Eveniment (Alarm, Detectarea de miscare)
Viteza de afisare	100 fps (in timp real)
Afisajul	Ecran complet, 4, PIP, secvential, functia stop cadru, zoom digital al unui ecran ales
Detectarea de miscare	192 ferestre de detectie (12x16 grid) cu sensibilitatea defnita individual
Detectare pierdere semnal video	Da

Specificatii	Description
Programarea inregistrarii	Reglare individuala pentru fiecare zi /zi speciala (vacante etc.) per camera, posibilitatea combinarii diverselor moduri de inregistrare
Cautarea inregistrarilor	Dupa data/orasau eveniments (Detectarea de miscare, "Text-in")
Jurnal de evenimente	Pana la9990 evenimente
Depozitare	1 HDD intern (max. 500 GB)
Backup	CD sau prin retea
CD-RW Drive	incorporat
Port-uri externe	1 x Ethernet – interfata RJ-45 2 x USB – pentru upgradare software 1 x RS-485 pentru camere PTZ
Functii PTZ	Control PTZ al camerelor direct de la dispozitiv sau via network (N-Viewer 400)
Protocol	Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D
Control	PS2 PC mouse, retea
Programare	Afisaj in multiple limbi (OSD)
Software	N-Viewer 400
Autentificare utilizator	Protejat prin parola
Auto System Recovery	Functia hardware WATCHDOG
Alimentare	12 VDC (alimentare inclusa 100~240 VAC/12 VDC)
Consum	Approx. 48 W
Temperatura de lucru	0°C ~ 40°C
Umiditate	0 % ~ 80 % (non-condensing)
Dimensiuni (mm)	355 (W) x 70 (H) x 340 (D)
Greutate	3.5 kg
*	Lista zalecanych modeli i pojemności dysków dostępna w załączniku „Kompatybilne dyski”