

## Monitoare LCD NVM-423LCD



### Caracteristici

- Monitor profesional de inalta rezolutie TFT LCD
  - Filtru pieptene digital 3D pentru imagini de inalta rezolutie si culori naturale
  - Dimensiuni: 23", 32"
  - Format ecran: 16:9
  - Multiplexor de 4 canale in timp real incorporat
  - Afisare in mai multe formate (PC/Quad/POP screen/Ecran complet)
  - Memorie de imagini: pana la 60 imagini
  - Zoom digital: 2x
  - Intrare/Iesire alarma: 1
  - Intrare video: 4 x BNC, S-Video, VGA, RCA
  - Intrare audio: RCA
  - Difuzoare incorporate
  - Blocare taste si meniu parolabil
  - Afisaj pe ecran in mai multe limbi (OSD)
  - Carcasa metalica
  - Alimentare: 24 VDC (NVM-423LCD, 100 ~ 240 VAC/24 VDC PSU inclus), 100 ~ 240 VAC (NVM-432LCD)

Specificatii	Description
Dimensiuni	23" color TFT LCD Panel
Marimea ecranului (Diagonala)	584.2 (mm)
Dimensiuni reale (mm)	501.12 x 300.67 (mm)
Dimensiunea punctului	0.391 x 0.391 (mm)
Rezolutie	580 TVL
Unghi vizual (L/R/T/B)	85°/85°/85°/85°
Rata de contrast	400:1
Luminozitate	450 cd/m2
Afisaj Color	16.7 mln
Timp de raspuns	25 ms
Intrare Video	4 x CVBS: conector BNC, loop-through 1 x S-Video: conector Mini-DIN 4 Pin 1 x VGA 1 x YPbPr: 3 x RCA
Intrare Audio	stereo 1 Vp-p/1 kHz
Iesire audio	2 x 2.5 W
Intrare alarma	1 intrare (NO/NC) cu selectarea individuala a polaritatii
Iesire alarma	1 iesire (NO/NC)
Programare	Afisaj pe ecran in mai multe limbi (OSD)
Sistem video	PAL/NTSC (Auto Scan)

Specificatii	Description
Carcasa	Metal
Acces securizat	Blocare taste, meniu parolabil
Alimentare	24 VDC (100 ~ 240 VAC/24 VDC PSU inclus)
Consum	101 W
Temperatura de lucru	0°C ~ 40°C
Dimensiuni (mm)	572 (W) x 385 (H) x 68.9 (D)
Greutate	9.5 kg
Inclus in set	Adaptor DC, cablu alimentare, cablu VGA, telecomanda IR