

Monitoare LCD NVM-432LCD



Caracteristici

- Monitor profesional de inalta rezolutie TFT LCD
 - Filtru pieptene digital 3D pentru imagini de inalta rezolutie si culori naturale
 - Dimensiuni: 23", 32"
 - Format ecran: 16:9
 - Multiplexor de 4 canale in timp real incorporat
 - Afisare in mai multe formate (PC/Quad/POP screen/Ecran complet)
 - Memorie de imagini: pana la 60 imagini
 - Zoom digital: 2x
 - Intrare/Iesire alarma: 1
 - Intrare video: 4 x BNC, S-Video, VGA, RCA
 - Intrare audio: RCA
 - Difuzoare incorporate
 - Blocare taste si meniu parolabil
 - Afisaj pe ecran in mai multe limbi (OSD)
 - Carcasa metalica
 - Alimentare: 24 VDC (NVM-423LCD, 100 ~ 240 VAC/24 VDC PSU inclus), 100 ~ 240 VAC (NVM-432LCD)

Specificatii	Description
Dimensiuni	32" color TFT LCD Panel
Marimea ecranului (Diagonala)	812.8 (mm)
Dimensiuni reale (mm)	697.68 x 392.26 (mm)
Dimensiunea punctului	0.511 x 0.511 (mm)
Rezolutie	580 TVL
Unghi vizual (L/R/T/B)	88°/88°/88°/88°
Rata de contrast	500:1
Luminozitate	500 cd/m2
Afisaj Color	16.7 mln
Timp de raspuns	18 ms
Intrare Video	4 x CVBS: conector BNC, loop-through 1 x S-Video: conector Mini-DIN 4 Pin 1 x VGA 1 x YPbPr: 3 x RCA
Intrare Audio	stereo 1 Vp-p/1 kHz
Iesire audio	2 x 2.5 W
Intrare alarma	1 intrare (NO/NC) cu selectarea individuala a polaritatii
Iesire alarma	1 iesire (NO/NC)
Programare	Afisaj pe ecran in mai multe limbi (OSD)
Sistem video	PAL/NTSC (Auto Scan)

Specificatii	Description
Carcasa	Metal
Acces securizat	Blocare taste, meniu parolabil
Alimentare	100 ~ 240 VAC
Consum	160 W
Temperatura de lucru	0°C ~ 40°C
Dimensiuni (mm)	804 (W) x 512 (H) x 96.8 (D)
Greutate	18.5 kg
Inclus in set	Cablu alimentare, cablu VGA, telecomanda IR