

Inregistratoare Video Digitale

NV-DVR1014



Caracteristici

- TRIPLEX: inregistrare simultana, monitorizare si networking
- Sistem de operare Linux
- Afisaj in timp real
- Viteza de inregistrare: pana la 100 fps
- MPEG-4 compresie (4 nivele)
- Rezolutie inregistrare:
 - 720 x 288
 - 360 x 288
- Suporta pana la 1 HDD
- Programarea inregistrarii adaptata pentru fiecare zi
- Functia de detectie a miscarii cu definirea zonelor active si a sensibilitatii pentru fiecare camera
- inregistrarea audio pe 1 canal in timp real
- acces imediat la orice parte a materialului inregistrat
- control PTZ direct de la dispozitiv, de la telecomanda in IR sau prin retea
- Protocol: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
- tastaturi compatibile NV-KBD60 si NV-KBD30
- IR remote control and PC mouse control
- Functia de inregistrare a alarmelor
- Backup: pe USB Flash Memory prin port USB sau prin retea
- Functii de retea (monitorizare live, playback, notificarea evenimentelor prin e-mail, duplicarea fisierelor de evenimente pe server-ul FTP)
- Software: F4Viewer pentru vizualizarea backup-ului si citirea HDD-ului DVR-ului, N-Viewer1200 Mobile for operation with PDA devices
- Afisaj in multiple limbi OSD
- Autentificare utilizator
- functia de mascare a camerei pentru anumiți utilizatori
- telecomanda IR
- Alimentare: 12 VDC (100 ~ 240 VAC/12 VDC PSU inclus in set)

Specificatii	Description
Mod de operare	Triplex
Sistem de operare	Linux
Intrare Video	4 x BNC
Iesire video	1 iesire monitor principal (BNC, VGA)
Intrare Alarm	4
Iesire Alarm	1 iesire de releu
Intrare Audio	1 x RCA
Audio Iesire	1 x RCA
Viteza Inregistrare	Pana la 100 fps pentru 360 x 288, 25 fps pentru 720 x 288
Compresie	MPEG-4

Specificatii	Description
Rezolutie Inregistrare	720 x 288, 360 x 288
Mod de inregistrare	Time-lapse, eveniment (alarma si/sau detectarea miscarii)
Viteza de afisare	100 fps (timp real)
Afisajul	1, 4
Detectarea de miscare	720 ferestre de detectie (30x24 grid) cu reglarea zonelor active si a sensibilitatii
Detectare pierdere semnal video	Da
Programarea inregistrarii	Reglare pentru zilele lucratoare (temporizat la 1 h)
Cautarea inregistrarilor	Dupa data/ora sau eveniment
Jurnal de evenimente	Pana la 3000 alarme
Depozitare	permite 1 HDD SATA (max. 500 GB)
Backup	USB Flash Memory, PC backup (F4Viewer), network backup
Port-uri externe	1 x Ethernet – interfata RJ-45, 100 Mbit/s 2 x USB pentru driver-e externe, PC mouse 1 x RS-485 pentru camere PTZ 1 x RS-485 for NV-KBD60 & NV-KBD30
Functii PTZ	Direct de la dispozitiv sau prin retea (IE)
Protocol	Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
Control	Panou frontal, telecomanda in IR, retea, tastaturile NV-KBD60 si NV-KBD30, PC mouse via USB
Programare	Afisaj in multiple limbi (OSD)
Software	F4Viewer, N-Viewer1200 Mobile
Autentificare utilizator	Menu access and HDD format password protection
Auto System Recovery	Functia hardware WATCHDOG
Alimentare	12 VDC (100 ~ 240 VAC/12 VDC PSU inclus in set)
Consum	Approx. 12 W without HDD, approx. 35 W cu HDD
Temperatura de lucru	0°C ~ 45°C
Umiditate	0% ~ 80% (non-condensing)
Dimensiuni (mm)	218 (W) x 44 (H) x 208 (D)
Greutate	1.4 kg (fara HDD)
*	Lista zalecanych modeli i pojemności dyskóv dostępna w załączniku „Kompatybilne dyski”