

Monitor LCD NVM-426LCD(A)



Caracteristici

- Monitor profesional de inalta rezolutie TFT LCD
- Filtru pieptene digital 3D pentru imagini de inalta rezolutie si culori naturale
- Dimensiuni: 26"
- Format ecran: 16:9
- Multiplexor de 4 canale in timp real incorporat
- Afisare in mai multe formate (PC/Quad/POP screen/Ecran complet)
- Memorie de imagini: pana la 60 imagini
- Zoom digital: 2x
- Intrare/Iesire alarma: 1
- Intrare video: 4 x BNC, S-Video, VGA, RCA
- Intrare audio: RCA
- Difuzoare incorporate
- Blocare taste si meniu parolabil
- Afisaj pe ecran in mai multe limbi (OSD)
- Carcasa metalica
- Alimentare: 24 VDC (100 ~ 240 VAC/24 VDC PSU inclus)

Specificatii	Description
Dimensiuni	26" color TFT LCD Panel
Marimea ecranului (Diagonala)	660.4 (mm)
Dimensiuni reale (mm)	575.76 x 323.71 (mm)
Dimensiunea punctului	0.421 x 0.421 (mm)
Rezolutie	580 TVL
Unghi vizual (L/R/T/B)	88°/88°/88°/88°
Rata de contrast	2500:1
Luminozitate	450 cd/m2
Afisaj Color	16.7 mln
Timp de raspuns	6.5 ms
Intrare Video	4 x CVBS: conector BNC, loop-through, 1 x S-Video: conector Mini-DIN 4 Pin, 1 x VGA, 1 x YPbPr: 3 x RCA
Intrare Audio	stereo 1 Vp-p/1 kHz
Iesire audio	2 x 5 W
Intrare alarma	1 intrare (NO/NC) cu selectarea individuala a polaritatii
Iesire alarma	1 iesire (NO/NC)
Programare	Afisaj pe ecran in mai multe limbi (OSD)
Sistem video	PAL/NTSC (Auto Scan)
Carcasa	Metal
Acces securizat	Blocare taste, meniu parolabil

Specificatii	Description
Alimentare	24 VDC (100 ~ 240 VAC/24 VDC PSU inclus)
Consum	130 W
Temperatura de lucru	0°C ~ 40°C
Dimensiuni (mm)	437.4 H x 658.4 H x 86.7 D
Greutate	13.5 kg
Inclus in set	Adaptor DC, cablu alimentare, cablu VGA, telecomanda IR