

Inregistratoare video digitale

NV-DVR5508(S)/D



Caracteristici

- PENTAPLEX: inregistrare simultana, monitorizare live, playback, arhivare si interconectare
- Sistem de operare Linux
- Afisare in timp real
- Viteza de inregistrare: pana la 200 fps
- Compresie MPEG-4
- Rezolutia inregistrarii:
 - 720 x 576
 - 720 x 288
 - 360 x 288
- 4 iesiri de monitor spot cu finte de comutare si matriciere (16 x 4)
- Stocare de max. 9 TB, 1 HDD 250 GB inclus in set
- Viteza si calitatea inregistrarii determinabile pentru fiecare camera in parte
- Functii de programare avansata a inregistrarii si detectiei de miscare
- Functii Pre si post alarma
- Inregistrare audio in timp real pe 2 canale
- Suporta dispozitive externe (functia "Text-in"): ATM, POS, AC etc.
- Functii de cautare avansata a imaginilor inregistrate
- Control PTZ direct de la dispozitiv sau prin retea
- Posibilitatea controlului camerelor NOVUS® echipate cu interfata RS-485
- Protocol: Novus-C, Novus-C1, Pelco-D si altele
- Tastaturi compatibile: NV-KBD70, NV-KBD60 si NV-KBD30
- DVD-RW drive incorporat
- Stocare : pe HDD sau USB Flash Memory prin port USB, CD/DVD si prin retea
- Interconectare (conexiuni simultane cu multiple DVR-uri si notificarea prin e-mail a alarmei)
- Software: aplicatia RASplus (pentru administrarea de la distanta, monitorizare si inregistrare, cautarea date) cu un modul incorporat pentru vizualizarea grafica a obiectelor (maps), RASmobile application (for mobile devices (PDA) based on WindowsMobile OS, for viewing camera images)
- Functii de autodiagnosticare cu notificarea automata
- Afisaj in multiple limbi OSD
- Functie de mascare a camerei
- Alimentare: 100~240 VAC

Specificatii	Description
Mod de operare	PENTAPLEX
Sistem de operare	Linux
Intrare Video	8 x BNC, loop-through
Iesire video	1 iesire monitor principal (BNC, Y/C si/sau VGA), 4 iesiri de monitor spot(BNC)
Intrare Alarm	8
Iesire Alarm	7 OC, 1 iesire releu
Intrare Audio	4 x RCA

Specificatii	Description
Audio Iesire	1 x RCA
Viteza Inregistrare	Pana la 100 fps pentru 720 (H) x 288 (V), 200 fps pentru 360 (H) x 288 (V)
Compresie	MPEG-4
Rezolutie Inregistrare	720 x 576, 720 x 288, 360 x 288
Mod de inregistrare	Time-lapse, Eveniment (Alarm, Detectarea de miscare si/sau "Text-in")
Viteza de afisare	200 fps (in timp real)
Afisajul	Ecran complet, 4, 9, PiP, secvential, definit de utilizator, functia stop cadru, zoom digital a unei sectiuni alese de pe ecran: 2x, 3x, 4x
Detectarea de miscare	256 ferestre de detectie (16x16 grid) sensibile, dimensiunile suprafetelor active si numarul celulei necesar la activarea alarmei definite individual pentru fiecare canal, functia de detectare a obiectelor lipsa
Detectare pierdere semnal video	Da
Programarea inregistrarii	Reglarea individuala pentru fiecare zi obisnuita/speciala (vacante etc.) per camera, posibilitatea combinarii diverselor moduri de inregistrare
Cautarea inregistrarilor	Dupa data/ora sau eveniment (miscare, obiect lipsa, "Text-in")
Jurnal de evenimente	Pana la 10 000 evenimente de alarma
Sincronizare timp	Sincronizarea automata a orei cu NTP server
Diagnostic System	Controlul automat al numarului de sectoare defecte ale HDD ("Health") si al temperaturii cu functia de notificare locala sau prin retea
Depozitare	Max. 9 TB – suporta pana la 3 HDD-uri interne (max. 500 GB fiecare) si HDD-uri prin port SCSI, 1 HDD de 250 GB inclus in set
Backup	Pe CD/DVD, HDD sau pe USB Flash Memory prin port USB, prin retea
Archiving	Arhivare automata pe HDD-urile interne si externe conectate prin porturi USB sau SCSI
Mirroring	Backup automat pe HDD-urile interne
DVD-RW	incorporat
Port-uri externe	1 x Ethernet – interfata RJ-45, 3 x USB 2.0 pentru drivee externe (HDD, PC mouse, Flash Memory, POS, ATM, AC etc.) 1 x SCSI pentru HDD-uri externe 1 x RS-485 pentru camere PTZ, tastaturi NV-KBD70, NV-KBD60 & NV-KBD30, POS, ATM, AC etc. 1 x RS-232 pentru POS, ATM, AC etc.
Functii PTZ	Control PTZ al camerelor direct de la dispozitiv sau prin retea (RASplus, IE)
Protocol	Novus-C, Novus-C1, Pelco-D si altele
Control	Panou frontal, telecomanda in IR (inclusa), retea (RASplus, IE), tastaturi NV-KBD70, NV-KBD60 & NV-KBD30, USB PC mouse
Programare	Afisaj in multiple limbi (OSD)
Software	RASplus, RASmobile
Autentificare utilizator	Protejat prin parola pe mai multe nivele
Auto System Recovery	Functia hardware WATCHDOG
Alimentare	100~240 VAC
Consum	Approx. 100 W cu 4 HDD-uri
Temperatura de lucru	5°C ~ 40°C
Umiditate	0 % ~ 80 % (non-condensing)
Dimensiuni (mm)	430 (W) x 88 (H) x 403 (D)
Greutate	10.2 kg (fara HDD)
Rack Mount	Standard EIA 19", 2U
*	Lista zalecanych modeli i pojemności dysków dostępna w załączniku „Kompatybilne dyski”